## Comune di Pinzolo

Provincia di Trento

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA

RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI LOC. PIMONT - CAVAIPEDA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PINZOLO

Pinzolo, 12/10/2020

**IL TECNICO** 

1 D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	IMPORTO TATALE DEI LAVORI (SpCat 1) INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT (Cat 1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
1 D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	LAVORI A MISURA  IMPORTO TATALE DEI LAVORI (SpCat 1) INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT (Cat 1)							
1 D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	IMPORTO TATALE DEI LAVORI (SpCat 1) INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT (Cat 1)							
M.05.20.004 cr 0.005 O								
pi di al	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a 20 cm  Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fina a 20 cm Su bordi laterali della frana					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	42,92	429,20
M.05.20.004 CI 0.010 CO sp pi di al	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm  Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm Su bordi laterali della frana					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	77,56	775,60
M.05.20.003 O 0.005 sp CE C E I'c	PAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.						2.00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,00	2,83	0,00
D.11.10.0020 Se005 qq	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o pagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; per apertura di gallerie artificiali nonche' degli imbocchi delle gallerie naturali; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono compresi e compensati: la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo; la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a riffiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile; il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dal							1′204,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´204,80
	individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere.  Quantità prevista per sistemazione attraversamento su Rio Val Verda loc. Pimont Alt  Per sistemazione alveo e imposta selciatoni e scogliere perte a monte * (par.ug.=(10,00+6,00)/2*8,00*2,50)  Per sistemazione alveo e imposta selciatoni e scogliere parte a valle * (par.ug.=(8,00+5,00)/2*8,00*1,50)  Per posa tubazione attraversamento stradale *(par.ug.=6,00*(6,00+4,00)/2*3,50)	160,00 78,00 105,00				160,00 78,00 105,00 343,00	6,46	2′215,78
5 B.04.40.0047 .005*	CANALE QUADRO IN CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 dim. interne nette cm. 200x200  Fornitura e posa di canalizzazione quadrata gettata in opera della sezione netta interna di cm. 200x200 realizzata secondo le seguenti modalità:  - getto preventivo di magrone di sottofondazione dello spessore medio dicm. 10 con cla dosato a 150 Kg. di cemnento R325 per mc. di impasto;  - getto della platea di fondazione dello spessore di cm. 40 per la larghezza di m. 3.00  - getto della soletta dello spessore di cm. 30;  Il tutto realizzato con conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 80 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento e sostegno dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato a metro lineare di manufatto realizzato.  Attraversamento su rio Val Verda					6,00	1′100,00	6′600,00
6 H.01.01.0045 .010*	RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate su							
	A RIPORTARE							10′020,58

Num.Ord. TARIFFA		DIMENSIONI			1 1/1 1	PORTI		
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′020,58
	accumulo del materiale a valle, su sede stradale previa realizzazione di adeguata barriera di contenimento in newjersey di cemento; estirpazione delle ceppaie ed accatastamento a valle su piazzale nei pressi del cantiere per il successivo smaltimento; la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. Valutato a metro quadrato di superficie sistemata escaluso l'onere di asportazione dell'eventuale materriale di risulta che sarà compemsato a parte. Quantità prevista su alveo del ruscello a monte ed a valle dell'attraversamento *(par.ug.=20*10*2)					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	2,00	800,00
7 H.01.01.0090 .005	SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e di controripa a scogliera con massi non gelivi di dimensione minima di 0,300 m³ recuperati nell'ambito del cantiere. Nel prezzo è compreso: · l'onere per lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina; · l'onere della provvista e del trasporto dei massi all'interno del cantiere; · l'onere per il rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto; · l'onere dell'esecuzione di opere a forma particolare (pozzetti, alari, ecc.) come da disegni di progetto. La scogliera sarà misurata secondo la superficie effettivamente realizzata.  A monte ed a valle dell'attraversamento *(par.ug.=(8+6)*2,00*2) Soglia a monte *(par.ug.=6,00*2,50)	56,00 15,00				56,00 15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	Í				71,00	36,22	2′571,62
8 H.01.01.0155	SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME con pietrame proveniente da scavi o demolizioni  Selciatone a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito con pietrame posato ad opera incerta su letto di conglomerato cementizio, avente uno spessore totale non inferiore a 25 cm, dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte. Nel prezzo è compreso: · l'onere dell'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni; · l'onere dello scavo e del rinfianco ad opera finita nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nelle sezioni tipo; · l'onere della provvista e della lavorazione del pietrame; · l'onere della sagomatura del piano secondo corde molle dimensionate come da progetto per l'allontanamento dell'acqua · l'onere della rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di sabbia; · ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dal prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura. con pietrame proveniente da scavi o demolizioni  Per realizzazione compluvio a monte dell'attraversamento stradale * (par.ug.=(8,00+5,00)/2*6,00)  Per realizzazione dissipatore a valle dell'attravesamento stradale * (par.ug.=(6,00+4,00)/2*6,00)					39,00 30,00 69,00	66,17	4′565,73
9 H.01.01.0090 .010*	SOLO FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI GRANITICI PER SCOGLIERE E SELCIATONI Solo fornitura in cantiere di massi granitici per realizzazione di seciatoni e scogliere provenienti da cava, a qualsiasi distanza dal cantiere compresi oneri di trasporto, valutati a tonnellata di massi forniti in cantiere per il quantitativo strattamente all'integrazione del materiale non reperibile sul luogo dei lavori secondo le indicazioni della D.L. Quantità integrativa per materiale non reperibile in cantiere  SOMMANO t					100,00	25,00	2′500,00
10 F.02.30.0050 .005	CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetoniera o dumper per la cementazione dei massi costituenti la scogliera, sia in fondazione che in elevazione, avente le seguenti caratteristiche (secondo UNI EN 206·1 ed UNI 11104): · Classe di resistenza a compressione C 20/25 (Rck 25 N/mm²); · Classe di esposizione X0; · Diametro massimo aggregati Dmax 31,5mm; · Classe di consistenza, determinata come Classe di abbassamento al cono S3; compreso la vibratura  A RIPORTARE							20′457,93

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							20′457,93
	qualora ordinato dalla D.L., l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni alfine di permettere l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di cementazione. Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L Su opere di sosotegno ed impluvi					12,00		
	SOMMANO m³					12,00	143,61	1′723,32
.005	SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI Sovraprezzo alla voce CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA per getto con l'ausilio di pompa per calcestruzzo, per la cementazione della scogliera sia in fondazione che in elevazione. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di chiamata, e qualsiasi altro onere per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pompaggio: Su opere di sostegno, selciatoni, impluvi					12,00	11.72	140.76
	SOMMANO m³					12,00	11,73	140,76
12 B.2.15.27.5*	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIONE/ROCCIA NATURALE DA CAVA, DIM. MAX 15 CM.  Fornitura franco cantiere e posa in opera di ghiaione di roccia calcarea naturale da cava vagliata pezzatura max 15 cm. proveniente da cave di prestito e giudicato idoneo dalla D.L, da utilizzarsi per la realizzazione di riempimenti, sottofondo stradale e ricostruzione scarpate a monte dei opere di sostegno di qualsiasi tipo, compreso lo stendimento, il costipamento e la sistemazione in loco secondo le sezioni di progetto.  Valutato a ton. di ghiaione fornito secondo le bolle di consegna del materiale.							
	Quantità prevista per ripristino sede stradale su attraversamento Rio Val Verda					24,00		
	SOMMANO t					24,00	19,80	475,20
	LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0·30  Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0·30  Per ripristino sede stradale franata  SOMMANO m3					12,00	25,00	300,00
.050	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE mento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. classe di contenimento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. sul bordo del canale di attraversamento *(par.ug.=3,00+3,00)  SOMMANO m  REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	6,00				6,00	94,80	568,80
D.51.55.0110	BORDO LATERALE classe di contenimento H2 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei							
	A RIPORTARE							23′666,01

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′666,01
	dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. classe di contenimento H2 Su entrambi i lati dell'atraversamento *(par.ug.=20,00+20,00)	40,00				40,00	63,80	2′552,00
16 A.01.05.0010 .005.1	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Quota soggetta a ribasso) Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio							
	specializzato Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	6,96	55,68
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
17 A.01.05.0010 .005.2	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costi non soggetti a ribasso)  Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·							
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio specializzato Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	30,01	240,08
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
A.01.05.0010 .010.1	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Quota soggetta a ribasso)  Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio qualificato							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00	- 1-	
	SOMMANO h					8,00	6,47	51,76
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costi non soggetti a ribasso) Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio qualificato							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00	<u>-</u>	,
	SOMMANO h					8,00	27,88	223,04
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
A.01.05.0010 .015.1	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Quota soggetta a ribasso) Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		26′788,57

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		26′788,57
	SOMMANO h					8,00	5,84	46,72
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
21 A.01.05.0010	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Costi non soggetti a ribasso)							
	Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio							
	comune Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	25,15	201,20
22	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW (Quota soggetta a ribasso) Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza,							
.020.1	compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	13,16	105,28
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW (Costi non soggetti a ribasso)  Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	56,74	453,92
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW (Quota soggetta a ribasso)  Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a							
	155 kW Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	18,25	146,00
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
25 A.02.05.0030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW (Costi non soggetti a ribasso)							
.040.2	Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a							
	155 kW Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		27′741,69

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		27′741,69
	COMMANO					8.00	79.65	629,20
	SOMMANO h					8,00	78,65	629,20
	LAVORI COCCETTI A DIRACCO (CLC-44)							
26	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW (Quota soggetta a ribasso)  Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena							
.030.1	efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW							
	fino a 120 kW  Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	12,92	103,36
	SOMIVANOII					8,00	12,92	103,30
	QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON							
	SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
A.02.05.0070	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW (Costi non soggetti a ribasso)							
.030.2	Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le							
	spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 kW							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00	55.60	445.44
	SOMMANO h					8,00	55,68	445,44
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 1)							
28	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t							
A.02.10.0060 .040.1	(Quota soggetta a ribasso) Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,							
	compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t							
	Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura					8,00		
	SOMMANO h					8,00	13,13	105,04
	INTERVENTO LOC. CAVAIPEDA (Cat 2)							
29	TAGLIO ARBUSTI							
M.05.20.003 0.005	Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle							
	ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta.							
	Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce							
	di elenco. Qiantità prevista per sistemazione alveo Val dai Faggi in Loc. Cavaipeda *	250.00				250.00		
	(par.ug.=50*5)	250,00				250,00	2.92	707.50
	SOMMANO m <sup>2</sup>					250,00	2,83	707,50
30 H.01.01.0045	RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate su frana							
	Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della sede stradale per tutta la lunghezza del fenomeno franoso compresa la							
	sistemazione dei massi e trovanti rinvenuti sul posto, nell'ambito della zona interessata dall'intervento di riprofilatura, nell'alveo del ruscello formando un							
	selciatone di dimensioni adeguate allo smaltimento delle acque meteoriche, eseguita con idonei mezzi meccanici quli escavatore ed escavatore tipo ragno							
	di potenza idonea alla realizzazioen a regola d'artte dell'intervento previsto. Si intendono compresi e compensati i segienti oneri:							
	A RIPORTARE							29′732,23

Num.Ord.			DIME	NSIONI		Quantità		PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							29′732,23
	scoronamento ed esportazione del cotico erboso e del terreno vegetale con accumulo provvisorio ai lati ed il suo successivo utilizzo per la ricopertura della scarpata; asportazione del pietrame e del materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato nella sezione tipo; accumulo del materiale a valle, su sede stradale previa realizzazione di adeguata barriera di contenimento in newjersey di cemento; estirpazione delle ceppaie ed accatastamento a valle su piazzale nei pressi del cantiere per il successivo smaltimento; la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. Valutato a metro quadrato di superficie sistemata escaluso l'onere di asportazione dell'eventuale materriale di risulta che sarà compemsato a parte. Ricostruzione alveo su parte alta loc. Cavaipeda *(par.ug.=49*4)					196,00	2,00	392,00
	SOMMANO III-					190,00	2,00	392,00
31 H.01.01.0155 .020*	SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME A SECCO CON MASSI REPERITI IN ALVEO  Selciatone a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito in alveo, con l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici, ed eseguito con pietrame rinvenuto in alveo, posato ad opera incerta, a secco. Nel prezzo è compreso: l'onere dell'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni; l'onere dello scavo e del rinfianco, con materiale di scavo, ad opera finita, nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nelle sezioni tipo; l'onere della provvista e della lavorazione del pietrame reparibile in alveo alla distanza massima di 30 metri, l'onere della sagomatura del piano secondo corde molle dimensionate come da progetto per l'allontanamento dell'acqua, ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzato utilizzando i massi rinvenuti sul posto.  In loc. Cavaipeda su compluvio Val dei Faggi *(par.ug.=30,00*3)	90,00				90,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					90,00	25,00	2′250,00
32 H.01.01.0155 .010*	COMPLUVIO E SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME RINVENUTO SUL POSTO SU SOTTOFONDO DI CLS ARMATO Realizzazione di compluvio o selciatone su sottofondo di calcestruzzo armato a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito con pietrame rinvenuto sul posto, alla distanza di 30 metri dalla zona di intervento, posato ad opera incerta su letto di conglomerato cementizio, avente uno spessore totale non inferiore a 25 cm, dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte. Nel prezzo è compreso: · l'onere dell'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni; · l'onere dello scavo e del rinfianco ad opera finita nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nelle sezioni tipo; · l'onere della provvista e della lavorazione del pietrame; · l'onere della sagomatura del piano secondo corde molle dimensionate come da progetto per l'allontanamento dell'acqua · l'onere della rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di sabbia; · ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dal prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura. con pietrame proveniente da scavi o demolizioni  Attraversamento parte alta loc. Cavaineda - Rio val dei Faggi *							
	Attraversamento parte alta loc. Cavaipeda - Rio val dei Faggi * (par.ug.=9,00*2,50)	22,50				22,50		
	Canaletta alla francese lungo strada di accesso alla loc. di Cavaipeda per acque rio Val dei Faggi *(par.ug.=110*1,50)	165,00				165,00		
	Attraversamento accesso su parte bassa loc. Cavaipeda parte finale smaltimento acque Val dei Faggi *(par.ug.=9,00*2,50)	22,50				22,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	22,30				210,00	66,17	13′895,70
33 H.01.01.0090 .020*	SOLO FORNITURA IN CANTIERE BLOCCHI DI GRANITO SPACCATO A MANO PER RIVESTIMENTO CANALETTE E SELCIATONI Solo fornitura in cantiere di blocchi in granito spaccato a mano per realizzazione di seciatoni e canalette di modesta entità provenienti da cava, a qualsiasi distanza dal cantiere compresi oneri di trasporto, valutati a metro quadrato di massi forniti in cantiere per il quantitativo strattamente all'integrazione del materiale non reperibile sul luogo dei lavori secondo le indicazioni della D.L.					213,00	33,17	13 373,10
	A RIPORTARE							46′269,93

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							46′269,93
	Q!uantità prevista per realizzazione canaletta e selciatoni in loc. Cavaipeda					210,00		
	SOMMANO m2					210,00	44,00	9′240,00
34 D.05.20.0150 .005	LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0·30  Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0·30  Per sistemazione finale strada Cavaipeda					16,00		
	SOMMANO m3					16,00	25,00	400,00
								,
	ONERI DELLA SICUREZZA SU TUTTO L'INTERENTO (Cat 3) QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (SbCat 2)							
35 S.20.10.5.05	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di							
	servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacità di circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione  Servizio chimico da posizionare su tutte la aree di lavoro					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	214,20	214,20
36 S.40.10.100. 05*	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per tutta la durata delle lavorazioni  Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. Valutati a numero, una sola volta, secondo le quantità iniziali messe a disposizione per far fronte alle esigenze delle diverse aree di lavoro, per tutta la durata delle lavorazioni.  Quantità complessivamente messa in opera su diversi cantieri per tutta la dutrata delle lavorazioni, vautata una sola volta.					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	23,05	92,20
37 S.40.10.65.0 5	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di caltestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200·250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo							
	A RIPORTARE							56′216,33

								pag. 11
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′216,33
	scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione Quantità complessiva da posizionare sulle strade di accesso al cantiere e di delimitazione delle zone di deposito materiali					30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,83	84,90
38 S.N.V.S.02	MAGGIORI ONERI PER VIGILANZA DI CANTIERE FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO  Maggiori oneri per vigilanza del cantiere ad di fuori del normale orario di lavoro e durante le giornate non lavorative per ripristinare le condizioni di sicurezza in seguito ad atti vandalici ed eventi metereologici.  Valutato a corpo per tutta la durata delle lavorazioni.  Per tutte le aree di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	120,00	120,00
39 S.40.20.20.5	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso  Dotazione per tutte le aree di lavoro e per tutta la durata delle lavorazioni					1,00	0-1-	
	SOMMANO cad					1,00	27,13	27,13
40 S.40.30.10.5	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg Dotazione per tutte le aree di lavoro e per tutta la durata delle lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,41	14,41
41 S.90.10.080. 05	KIT BASE DI SICUREZZA per singolo lavoratore/giorno KIT BASE DI SICUREZZA Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/ giorno costituito da:  - numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso con classe di tipo I classificate secondo norma UNI EN 14683 e marcate CE; il dispositivo sara composto da uno strato filtrante posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto; il materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura, non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la maschera facciale dovra inoltre garantire le seguenti prestazioni minime: efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) = 95; pressione differenziale (Pa/ cm2) < 40; pulizia microbica (ufc/g) = 30; omologate con un'efficienza di filtrazione (capacita di catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a dimensioni di 0,6 μm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale al 5%;							
	A RIPORTARE							56′462,77

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′462,77
	- numero 2 paia di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla superficie interna e dovranno garantire adeguata resistenza e protezione sul bracciale per evitare che il guanto si danneggi facilmente quando viene indossato. ATTENZIONE l'uso del dpi e da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della dotazione "standard" prevista dal D.Lgs. 81/08.  - dotazione di flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la soluzione idroalcolica sara specifica per l'igienizzazione delle mani con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. Il prodotto deve essere dermatologicamente testato.  - contenitore personale in materiale plastico lavabile e riutilizzabile per piu giorni. ATTENZIONE: il dpi e da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non va a sostituire la dotazione standard prevista dal D.Lgs. 81/08. L'utilizzo della voce e da intendersi in alternativa alla previsione di impiegare dpi "singoli".  In alternativa alle maschere facciali monouso possono essere utilizzate maschere facciali lavabili aventi le medesime certificazioni, fermo restando che la misurazione giornaliera avverra considerando il valore del kit cosi come precedentemente definito.  Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennita di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi.							
	Quantità complessivamente prevista					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	2,01	160,80
42 S.90.20.010. 05	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI Fornitura izzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 60% l' 85%. Il prodotto deve essere dermatologicamente testato. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta differenziata dei rifiuti, lo stoccaccio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennita di smaltimento, in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. Quantità complessivamente prevista					2,00	10,80	21,60
	SOMINANO cau					2,00	10,80	21,00
43 S.90.20.030. 05	SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19 Nolo, per tutta la dur za per tutta la durata del cantiere. dimensione 400x600 mm  SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19  Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, in materiale plastico KPL di forma quadrata e/o rettangolare, con pittogrammi colorati, con indicazione delle prescrizioni e visibilita minima a 10 m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a parete, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.  09.04.2008 n. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. dimensione 400x600 mm							
	Quantità complessivamente prevista					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,88	19,76
44 \$.90.20.040. 05	PULIZIA QUOTIDIANA E DISINFEZIONE PERIODICA PER LIMITARE avoro finito a regola d'arte. locale con sup. fino a 30 mq PULIZIA QUOTIDIANA E DISINFEZIONE PERIODICA PER LIMITARE IL CONTAGIO COVID-19 DI BARACCAMENTI DI CANTIERE E PARTI COMUNI Pulizia quotidiana per limitare il contagio Covid-19 dei baraccamenti di cantiere o piu in generale parti comuni (ad esempio: uffici di cantiere,							
	A RIPORTARE							56′664,93

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′664,93
45 5.90.20.050. 05	spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere).  La pulizia atta a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza e di carattere quotidiano e viene svolta con l'utilizzo di prodotti detergenti. L'operazione va eseguita anche da parte del personale del cantiere informato e formato su tali operazioni e dotato di opportuni DPI sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti detergenti idonei utilizzati.  ATTENZIONE: l'operazione e da intendersi integrativa e non in sostituzione alla "ordinaria" pulizia dei baraccamenti di cantiere che rimane in capo all'impresa. Nella misurazione verranno considerati con quantita unitaria anche piu monoblocchi collegati insieme fino ad una superficie massima di 30 mg.  Sono altresi compresi e compensati gli oneri per la disinfezione periodica dei punti di contatto normalmente presenti nei baraccamenti di cantiere e nelle parti comuni, a titolo non esaustivo le superfici di contatto oggetto di disinfezione dovranno riguardare almeno maniglie, tavoli, tastiere, pulsantiere, ecc.  Tale attivita di disinfezione viene svolta con l'utilizzo di ipoclorito di sodio (0,1 %) o etanolo (70%) o comunque con prodotti considerati come presidi medico chirurgici (PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfetatie niciato dal produtore. La disinfezione dovra essere effettuata periodicamente, in relazione all'effettivo utilizzo dei locali sulle parti sensibili e di contatto prolungato con le persone.  E' altresi compreso l'onere per l'iscrizzione sul registro di cantiere dell'avvenuta pulizia, la ventilazione naturale dei locali almeno 2/3 volte al giorno, lo sogmbero, la raccotta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, l'indennita di smaltimento, il conferimento con trasporto a qualsiasi distaznaz stradale del materiale di risulta codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali no					10,00	10,19	56′766,83

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							56′766,83
	quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni giorno di effettivo utilizzo per ogni mezzo e macchina impiegata in cantiere da piu operatori Quantità complessivamente prevista *(par.ug.=10*2)  SOMMANO cad	20,00				20,00	5,95	119,00
46 S.90.20.090. 05	DISINFEZIONE GIORNALIERA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE  DISINFEZIONE GIORNALIERA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE  Disinfezione quotidiana del servizio igienico chimico mobile di cantiere.  L'operazione va eseguita indossando gli opportuni dpi (sulla base di quanto indicato nella scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati) al fine di evitare eventuali contagi e comprende la pulizia accurata dello spazio e di tutte le superfici interne al box prefabbricato con l'utilizzo di detergente a base di ipoclorito di sodio (o prodotto equivalente nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia).  ATTENZIONE: l'operazione e da intendersi integrativa e non in sostituzione alla "ordinaria" pulizia del servizio igienico.  Sono altresi compresi e compensati gli oneri per l'igienizzazione dopo ogni utilizzo con prodotto igienizzante e apposito spruzzino delle superfici di contatto (come possono essere ad esempio asse, maniglie ecc.), l'iscrizione sul registro di cantiere dell'avvenuta igienizzazione, il materiale impiegato per l'igienizzazione, l'integrazione del materiale mancante (come ad esempio soluzione igienizzante, carta igienica pre-tagliata) lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta e dei dpi usa e getta, il carico, lo scarico, l'indennita di smaltimento, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta (codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  La misurazione e quindi da intendersi per la disinfezione giornaliera del singolo servizio complessiva dell'igienizzazione dopo ogni utilizzo.  Quantità complessivamente prevista					20,00	7,72	154,40
47 S.90.20.100. 05	VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA  VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA  Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo, ma non dei dati rilevati, in quanto sensibili.  Il controllo della temperatura dovra essere effettuato con termometro a infrarossi a distanza (senza contatto) adatto a misurare la temperatura del corpo umano, dotato di schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione chiara, con avviso a luce rossa quando la temperatura misurata e superiore a 37,4°C (o con altra strumentazione equivalente) da personale opportunamente individuato e dovra essere eseguito nei confronti di qualsiasi operatore che intenda accedere cantiere.  La misurazione avverra puntando il termometro sulla fronte a una distanza di 3/5 cm; la tolleranza massima di precisione nella misurazione sara di 0,2°C e la misurazione rapida dovra fornire risposta in un tempo inferiore al secondo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di messa a disposizione del termometro e l'onere per la misurazione, ma anche l'esecuzione di eventuali seconde prove a supporto della prima misurazione.  ATTENZIONE: per quantificare l'effettivo utilizzo in cantiere sara considerato il solo personale effettivamente iscritto sul registro di cantiere. Quantità complessivamente prevista					80,00	1,18	94,40
48 S.90.30.020. 05	KIT INTEGRATIVO CASSETTA PRONTO SOCCORSO Integrazione all izzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. KIT INTEGRATIVO CASSETTA PRONTO SOCCORSO Integrazione alla cassetta di pronto soccorso con la fornitura di kit integrativo da prevedersi per il singolo cantiere costituito da:  - maschera facciale filtrante antipolvere anatomica usa e getta monouso, con classe di protezione FFP2 senza filtro certificata ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992, classificata secondo norma UNI EN 149:2009 e							57′134,63
	A RIPORTARE							5 / 134,63

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							57′134,63
s s F F F e v v e e r r e e F a a f f t t d d i I I I I I I I I I I I I I I I I I	marcata CE; la maschera facciale dovra quindi riportare etichetta con dicitura  "maschera filtrante antipolvere EN 149, anno di produzione, classificazione",  sara costituita da materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura  per il periodo di impiego previsto; i materiali che entrano in contatto con la  pelle del portatore non dovranno causare irritazzione o qualsiasi altro  effettonocivo per la salute; la maschera facciale non dovra limitare il campo  visivo dell'operatore e dovra garantire una sufficiente tecnologia filtrante,  sespirazione 3,0 per 160 l/min) e da non ostacolare la normale respirazione. In  particolare dovra garantire queste prestazioni: protezione da polveri, fumo  earosol solidi e liquidi dannosi per la salute; omologate con un'efficienza di  filtrazione (capacita di catturare le sostanze dannose delle particelle che si  trovano nell'aria) di almeno il 94% e per trattenere particelle fino a  dimensioni di 0,6 µm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale a  11%.  La maschera facciale filtrante antipolvere usa e getta dovra essere contenuta  in idoneo imballaggio in modo da non essere "contaminata" prima dell'uso;  puanti di protezione contro prodotti chimici e/o microoragnismi, con  spessore: 0,46 mm. I guanti saranno classificati secondo norma UNI EN ISO  374 e marcata CE; guanti leggeri ed elasticizzati con polsini rinforzati, molte  sesienti ali arottura; ricoperti da polvere vegetale ad alta biocompatibilita,  esenti da rischi di allergia al lattice;  occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli  occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli  occhiali protettivi, conformi alla norma  et ella montatura dovranno appartenere alla classe S.; o in alternativa facciale  da utilizzare come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi, conforme  ed lella montatura dovranno appartenere alla classe S.; o in alternativa facciale  da utilizzare come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi, conforme  dale norme EN 16					1,00	24,73	24,73 57′159,36 57′159,36

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TARIFFA				
			RIPORTO	
001	IMPORTO TATALE DEI LAVORI	Riepilogo SUPER CATEGORIE		57′159,36
001		Totale SI	UPER CATEGORIE euro	57′159,36
		201110		
			A RIPORTARE	

Num.Ord.				
TARIFFA				
		RIPORTO		
001 002 003	<u>Riepilogo CATEGORIE</u> INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT INTERVENTO LOC. CAVAIPEDA ONERI DELLA SICUREZZA SU TUTTO L'INTERENTO		29′024,73 26′885,20 1′249,43	
		Totale CATEGORIE euro	57′159,36	
		A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			
TAMITA			TOTALE	
		RIPORTO		
	Riepilogo SUB CATEGORIE			
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		53′717,05 3′442,31	
	Totale SUB CATEGORIE euro			
			57′159,36	
	Pinzolo, 12/10/2020			
	Il Tecnico			
	A R	IPORTARE		